

Marktübersicht: USVs ab 10 kVA

Hersteller	Produktfamilie	max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI	Toleranzklasse	Batterien										Stromversorgung			
					intern	extern	Batterienart	Anzahl der Batterien	Batterieaustausch im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	max. Überbrückungszeit bei Vollast (in Minuten)	Lebensdauer in Jahren	Eingang Ausgang					
													mehrfasig	einphasig	mehrfasig	einphasig		
Adpos	Maxi-T	10 – 200	●	+ 15% / - 10%	●	●	gasdichte, wartungsfreie Bleibatterie	30			beliebig	6 – 9	●	●	●	●		
	Midi-T	6 – 30	●	± 15%	●	●	gasdichte, wartungsfreie Bleibatterie	20/30			beliebig	6 – 9	●	●	●	●		
	Mini-T	10 – 20	●	+ 15% / - 10%	●	●	gasdichte, wartungsfreie Bleibatterie	20			beliebig	6 – 9	●	●	●	●		
AEG Power Solutions	Protect 1.	10 – 20	●	SS-111		●	verschlossen, wartungsfrei	40 × 9 Ah / 20 × 20 Ah			19	10 – 12	●	●	●	●		
	Protect 1.M	4 – 24	●	SS-111		●	verschlossene, wartungsfreie Bleiakkus						●	●	●	●		
Alpha Technologies	Pinnacle Plus	10	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	20			120	3 – 5	●	●	●	●		
	Tri Power X31 HE	10 – 20	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	40	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
	Tri Power X33	10 – 800	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	32	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
	Tri Power X33 HE	10 – 120	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	40	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
	Tri Power X33 IGBT	10 – 200	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	60	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
	Tri Power X33 MOD	10 – 60	●	SS-111	●	●	wartungsfreie Blei Säure	20	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
	Tri Power X33 SCR	10 – 300	●	SS-111		●	wartungsfreie Blei Säure	30	●		120	10 – 12	●	●	●	●		
APC by Schneider Electric	Smart UPS VT	10 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)	4 – 20	●		204	5 (Eurobat)	●	●	●	●		
	Symmetra	10 – 2000	●	VFI-SS-111	●	●	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)	4 – 60	●		400	5 – 9	●	●	●	●		
Apra	Apra-Power-System	0,7 – 3,2	●	111	●	●	Blei/Vlies		●		10	5	●	●	●	●		
Avecom/Vision	Nova II	10	●	SS-111	●	●	Blei Gel	20	●		5 – 240	10	●	●	●	●		
	Modular UPS	10 – 60	●	SS-111	●	●	Blei Gel	40	●		5 – 220	10	●	●	●	●		
DFM-Select	FT	10 – 40	●	SS-111	●	●	wartungsfrei	40	●		360	10 – 12	●	●	●	●		
	FM	10 – 20	●	SS-111	●	●	wartungsfrei	40	●	●	480	10 – 12	●	●	●	●		
	MST	60 – 80	●	SS-111	●	●	wartungsfrei	48	●		a.A.	10 – 12	●	●	●	●		
	HM	10 – 80	●	SS-111	●	●	auf Kundenwunsch	32	●		a.A.	10 – 15	●	●	●	●		
	HT	10 – 640	●	SS-111	●	●	auf Kundenwunsch	32	●		a.A.	10 – 15	●	●	●	●		
	MPS	100 – 6400	●	SS-111		●	auf Kundenwunsch	33 – 40	●		a.A.	bis 15	●	●	●	●		
	TRIMOD Modular	8 – 60	●	SS-111	●	●	auf Kundenwunsch	20	●		a.A.	10 – 12	●	●	●	●		
	M-Modular	20 – 160	●	SS-111	●	●	auf Kundenwunsch	20	●		a.A.	10 – 12	●	●	●	●		
Eaton Power Quality	Eaton 9140	7,5 – 10	●	VFI-SS-111	●	●	Ventil-regulierte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		65	5	●	●	●	●		
	Eaton 9155	8 – 15	●	VFI-SS-111	●	●	Ventil-versiegelte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		600	5/10	●	●	●	●		
	Eaton 9355	8 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	Ventil-versiegelte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		600	5/10	●	●	●	●		
	Eaton 9390	40 – 160	●	VFI-SS-111	●	●	Ventil-versiegelte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		290	5/10	●	●	●	●		
	Eaton 9395	225 – 1100	●	VFI-SS-111		●	Ventil-regulierte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		200	5/10	●	●	●	●		
	Eaton BladeUPS	12 – 60 modular	●	VFI-SS-111	●	●	Ventil-regulierte Blei-Gel-Akkus/NiCd u. a.	frei konfigurierbar	●		48	5	●	●	●	●		
Effekta	MHD 10-20 kVA, Quasar II, Pegasus, MHD Modular	10 – 800	●	SS-111	●	●	Blei-Vlies	nach Bedarf	●		5 – mehrere h	5 – 10	●	●	●	●		
Errepi	Serie TMP	7 – 14	●	323 – 418 V	●	●	Blei-Gel Standard, andere opt.	20			ab 5	5, andere opt.	●	●	●	●		
	Serie Trimod	10 – 60	●	340 – 460 V	●	●	Blei-Gel Standard, andere opt.	20			ab 5	5, andere opt.	●	●	●	●		
	Serie TTP	8 – 30	●	340 – 460 V	●	●	Blei-Gel Standard, andere opt.	32			ab 5	5, andere opt.	●	●	●	●		
J. Schneider	MLM/MLT	10 – 40	●		●	●	Blei	40	●		160, länger a.A.	5/10	●	●	●	●		
	MP	100 – 800	●			●	Blei	40	●		30, länger a.A.	10	●	●	●	●		
	Protecto D	3,3 – 10	●		●	●	Blei	20	●		50, länger a.A.	5/10	●	●	●	●		
	RM/RT	10 – 80	●		●	●	Blei	32	●		120, länger a.A.	5/10	●	●	●	●		
Jovyatlas	Jovystar Plus	10 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	60	●		600	10 – 12, > 15	●	●	●	●		
	Jovystar Delta	20 – 150	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	32	●		600	10 – 12, > 15	●	●	●	●		
	Jovystar Pro	100 – 160	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	50	●		600	10 – 12, > 15	●	●	●	●		

Bauform				Unterstützte Betriebssysteme												Alarmsysteme													
19-Zoll	Standgerät	Einbaueinheit	Schrank	Masse in kg	Abmessungen in mm (Höhe × Breite × Tiefe)	Windows 7	Windows 2008	Windows Vista	Windows 2003	Windows XP	Windows 2000	Windows NT	Windows 95/98/ME	Linux	Unix	Mac-OS	Netware	VMware	andere	akustisch	optisch	Pager	SNMP	E-Mail	Fax	SMS	Novell-Broadcasts/Net-Send	andere	
	•			235 - 1.150 (ohne Batterie)	1.145 × 485 × 675 - 1.730 × 1.195 × 870	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
	•			106 - 230 (ohne Batterie)	950 × 265 × 740 + 1.225 × 505 × 650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
	•			74 - 112 (ohne Batterie)	725 × 300 × 790	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
	•			39/55	720 × 260 × 570/795	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
	•	•		75 + 15/Modul	965 × 442 × 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
	•	•		190	863 × 342 × 740	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
		•		120 (ohne Batterie)	1.320 × 440 × 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
		•		230 - 4000	1.200 × 555 × 720 - 1.900 × 3.200 × 1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
		•		145 (ohne Batterie)	1320 × 440 × 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
		•		96 - 495	1.030 × 375 × 725 - 1.900 × 780 × 890	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
		•		130 - 194	1.645 × 414 × 628	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•		•	•			
		•		235 - 1.416	1.145 × 485 × 675 - 1.880 × 1.565 × 925	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alle gängigen	•	•	•	•	•	•	•		
	•	•		305	1.490 × 353 × 813	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AIX, Sun Solaris, Hyper-V, OpenVMS	•	•		•	•	•	•	HTTP(S), SMTP, Telnet	
	•	•	•	264 - 35.000	937 × 483 × 726 - 1.991 × 20.800 × 1.070	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sun Solaris, OpenVMS, Hyper-V	•	•		•	•	•	•	HTTP(S), SMTP, Telnet	
	•	•	•																		•	•							
	•			100 (ohne Batterie)	645 × 290 × 820			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•			ab 180	930 × 320 × 840			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•			ab 180	930 × 320 × 840			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
				206 (ohne Batterie)	1.400 × 450 × 750			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
		•		290 (ohne Batterie)	1.200 × 555 × 800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
		•		300 (ohne Batterie)	1.200 × 555 × 720			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
		•	•	646 (ohne Batterie)	1.400 × 800 × 800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
		•	•	ab 150	1.645 × 414 × 628			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
		•		ab180	1.165 × 520 × 850			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•			107	262 × 430 × 760	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
		•		155 inkl. Batterie	817 × 305 × 702	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
		•		160 inkl. Batterie	817 × 305 × 702	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
		•		257	1.872 × 519 × 804	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
		•		930	1.880 × 1.350 × 880	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
	•			144	261 × 442 × 790	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	Kontakte	
	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
		•		ab 150	1.050 × 420 × 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•		ab 150	1.345 × 414 × 628	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•		ab 150	1.250 × 555 × 700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•			1.320 × 440 × 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•			1.900 × 800 × 800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•			455 × 175 × 660	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•			1.400 × 800 × 740	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	100 - 5000	1.200 × 450 × 650			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	100 - 5000	1.340 × 690 × 865			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	100 - 5000	1.670 × 815 × 820			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		

Marktübersicht: USVs ab 10 kVA

Hersteller	Produktfamilie	max. Ausgangsleistungen in kVA (von – bis)	Online/VFI	Toleranzklasse	Batterien								Stromversorgung			
					intern	extern	Batterienart	Anzahl der Batterien	Batterieaustausch im laufenden Betrieb möglich	Brennstoffzelle	max. Überbrückungszeit bei Vollast (in Minuten)	Lebensdauer in Jahren	Eingang / Ausgang			
													mehrfasig	einphasig	mehrfasig	einphasig
Jovyatlas	Jovystar M	200 – 300	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	50	●		600	10 – 12, > 15	●	●		
	Jovystar Mega	160 – 650	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	32	●		600	10 – 12, > 15	●	●		
	Jovystar Industrie	10 – 650	●	VFI-SS-111	●	●	OGI-V, OGI	60	●		600	10 – 12, > 15	●	●	●	
Liebert	Hipulse E	120.000 – 800.000	●	VFI-SS-111	●	●	verschlossen, wartungsfrei		●			5 – 10	●	●		
	N Finity	4000 – 20.000	●	VFI-SS-111	●	●	verschlossen, wartungsfrei	11	●		1082	5 – 10	●	●	●	
	GXT 2	10.000	●	VFI-SS-111		●	verschlossen, wartungsfrei	max. 4	●		36	5 – 10		●	●	
	NX	10.000 – 200.000	●	VFI-SS-111	●	●	verschlossen, wartungsfrei		●			5 – 10	●	●		
Manßhardt-EPC	EGL	10 – 20	●	SS-111	●	●	wartungsfrei				6 – 120	ab 5	●	●		●
Manßhardt-SHT	SMA	10 – 30	●	SS-111	●	●	wartungsfrei	60			10 – 120	ab 5	●	●		
Masterguard	CIII	10 – 20	●	VFI-SS-111	●		verschlossene PB	30			60		●	●		
	MP-Net	20 – 80 modular	●	VFI-SS-111		●	verschlossene PB	40			180	5	●	●		
	Serie D	30 – 40	●	VFI-SS-111	●		verschlossene oder geschlossene PB; NiCd	32			60	5/10	●	●		
	SIII	250 – 800	●	VFI-SS-111		●	verschlossene oder geschlossene PB; NiCd	40			120	bis 12	●	●		
	Trinergy	200 – 1200	●	VFI-SS-111		●	verschlossene oder geschlossene PB; NiCd	40			120		●	●		
	Serie D	60 – 200	●	VFI-SS-111		●	verschlossene oder geschlossene PB; NiCd	40			120		●	●		
Metasystem	MegaLine	10	●	VFI-SS-111		●	Blei, wartungsfrei	24	●		480	5/10		●		●
	TriMod	8 – 60	●	VFI-SS-111	●	●	Blei, wartungsfrei	ab 20	●		480	5/10	●	●	●	●
Newave	Power Value 31/33	7,5 – 40	●	SS-111	●	●	VRLA oder NiCa	22 – 50	●		5 – 120	5 – 15	●	●	●	●
	Powerwave 33	60 – 200	●	SS-111	●	●	VRLA oder NiCa	40 – 50	●		5 – 120	5 – 15	●	●		
	Concept Power DPA	8 – 40	●	SS-111	●	●	VRLA oder NiCa	30 – 50	●		5 – 120	5 – 15	●	●		
	Concept Power	40 – 100	●	SF-100	●	●	VRLA oder NiCa	40 – 50	●		5 – 120	5 – 15	●	●		
	Power Vario	1 – 10	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsarm	ab 3	●		7 – 720	5 – 10		●		●
	DPA-UPScale RI	10 – 40	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsarm	40 – 160	●		5 – 120	5 – 15	●	●		
	DPA-UPScale ST	10 – 120	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsarm	80 – 240	●		5 – 180	5 – 15	●	●		
Online USV	Xanto S (20)	20	●	SS-111		●	12 V/40 Ah	20 – 40	●		40	5 (Eurobat)	●			●
	Xanto S (15)	15	●	SS-111		●	12 V/40 Ah	20 – 40	●		60	5 (Eurobat)	●			●
	Xanto S (10)	10	●	SS-111	●	●	12 V/7,2 Ah	40	●		140	5 (Eurobat)	●	●		●
Riello UPS	Multi Plus MLM/MLT	10 – 120	●	EMC: EN 62040-2 C2	●	●	verschlossen, wartungsfrei	40			160	5 (Eurobat)	●	●	●	●
Rittal	Power Modular Concept (PMC)	10 – 800	●	SS-111		●	VRLA	variabel	●	●		10	●	●		
Roton Power Systems	Topas T5	60 – 120	●	VFI-SS111		●	verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie	60 pro Strang	●		8 – 15, mehrere h	3 – 5, Design Life (Eurobat)	●	●		
	Topas T5	10 – 40	●	VFI-SS111	●	●	verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie	60	●		8 – 15, mehrere h	3 – 5, Design Life (Eurobat)	●	●	●	●
	Vector	160 – 300	●	VFI-SS111		●	verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie	44 pro Strang	●		8 – 10, mehrere h	3 – 5, Design Life (Eurobat)	●	●		
Socomec	Masterys	10 – 120	●	VFI-SS-111	●	●	wartungsfrei	variabel	●		37 – 100	5, 10 – 12	●	●	●	
	Delphys	60 – 800	●	VFI-SS-111		●	wartungsfrei oder -arm	variabel	●		5 – 52	10 – 12	●	●		

Bauform				Unterstützte Betriebssysteme														Alarmsysteme										
19-Zoll	Standgerät	Einbaueinheit	Schrank	Masse in kg	Abmessungen in mm (Höhe x Breite x Tiefe)	Windows 7	Windows 2008	Windows Vista	Windows 2003	Windows XP	Windows 2000	Windows NT	Windows 95/98/ME	Linux	Unix	Mac-OS	Netware	VMware	andere	akustisch	optisch	Pager	SNMP	E-Mail	Fax	SMS	Novell-Broadcasts/Net Send	andere
	•			100 - 5000	1900 x 1200 x 860			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			100 - 5000	2100 x 1800 x 950			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			100 - 5000	1970 x 800 x 600			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
				1000 - 5050	1900 x 1250 x 850			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•				1372 x 508 x 711			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			27	130 x 410 x 630			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			180 - 1060	1600 x 600 x 825			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			90 - 350	826 x 250 x 862	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AIX		•	•	•	•	•	•	•	Kontakte
	•	•		90 - 2.000	900 x 400 x 875	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AIX		•	•	•	•	•	•	•	
	•			122	1240 x 420 x 635	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	Life.Net
			•	259	1165 x 520 x 910	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	Life.Net
			•	470/583	1600 x 550 x 800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	Life.Net
			•	1.920 - 3.965	1780 x 1620 x 858 bis 1780 x 3270 x 858	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	Life.net
			•	1.450 - 4.560	1780 x 1800 x 860 bis 1780 x 5125 x 860	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
			•	270 - 590	1780 x 570 x 858 bis 1780 x 975 x 858	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			ab 80	2 Gehäuse à 475 x 270 x 570			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•	•		ab 110	ab 1345 x 414 x 628			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	75 - 155	340 x 820 x 800/ 450 x 1250 x 860			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	230 - 310	550 x 1820 x 750/ 850 x 1820 x 750			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	40 - 58	483 x 400 x 675			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	170 x 240	580 x 1400 x 750/ 580 x 1800 x 750			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	17 - 120	89 x 445 x 490/ 222 x 445 x 660			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	35 - 90	487 x 448 x 735/ 1183 x 448 x 735			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	130 - 260	1135 x 550 x 770 bis 1975 x 550 x 770			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	•			93 + 378/Batterie	980 x 380 x 660 + 915 x 380 x 645	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Hyper-V, Xenserver, Sun Solaris, AIX, DEC Unix	•	•		•	•	•	•	
	•			93 + 378/Batterie	980 x 380 x 660 + 915 x 380 x 645	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Hyper-V, Xenserver, Sun Solaris, AIX, DEC Unix	•	•		•	•	•	•	
	•			200	915 x 340 x 640	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Xenserver, Hyper-V, Sun Solaris, AIX, DEC Unix, u. a.	•	•		•	•	•	•	
	•			180 - 480	930 x 320 x 840	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	HP UX, AIX, Sun Solaris	•	•		•	•	•	•	
		•	•	580	2000 x 800 x 1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	•			230 (ohne Batterie)	1510 x 410 x 835	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•			bis 230	900 x 390 x 900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•			570 - 720	1800 x 700 x 740	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•			100 - 380	800 x 444 x 795 bis 1930 x 700 x 845			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		
	•				1930 x 800 x 845 bis 1930 x 4300 x 810			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		

Anbieterübersicht: USVs ab 10 kVA

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produktfamilie
Adpos	09191/7005-0	Maxi-T
		Midi-T
		Mini-T
AEG Power Solutions	02902/763-0	Protect 1. Protect 1.M
Alpha Technologies	09122/79889-0	Pinnacle Plus
		Tri Power X31 HE
		Tri Power X33
		Tri Power X33 HE
		Tri Power X33 IGBT
		Tri Power X33 MOD
APC by Schneider Electric	0800/1010067	Smart UPS VT
		Symmetra
Apra	06592/204-0	Apra-Power-System
Avecom/Vision	0911/5074965	Nova II
		Modular UPS
DFM-Select	07123/9465-40	FT
		FM
		MST
		HM
		HT
		MPS
		TRIMOD Modular
		M-Modular
Eaton Power Quality	07841/604-0	Eaton 9140
		Eaton 9155
		Eaton 9355
		Eaton 9390
		Eaton 9395
		Eaton BladeUPS
Effekta	0741/17451-0	MHD 10-20 kVA, Quasar II, Pegasus, MHD Modular
Errepi	08141/4094-10	Serie TMP
		Serie Trimod
		Serie TTP
J. Schneider	0781/2060	MLM/MLT
		MP
		Protecto D

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produktfamilie
J. Schneider	0781/2060	RM/RT
Jovyatlas	0491/6002-16	Jovystar Plus
		Jovystar Delta
		Jovystar Pro
		Jovystar M
		Jovystar Mega
Liebert	08723/27-316	Jovystar Industrie
		Hipulse E
		N Finity
		GXT 2
		NX
Manßhardt-EPC	078751/78311	EGL
Manßhardt-SHT	078751/78311	SMA
Masterguard	09131/6300100	CIII
		MP-Net
		Serie D
		SIII
		Trinergy
		Serie D
Metasystem	089/43777602	MegaLine
		TriMod
Newave	07229/1866-35	Power Value 31/33
		Powerwave 33
		Concept Power DPA
		Concept Power
		Power Vario
		DPA-UPScale RI
		DPA-UPScale ST
Online USV	089/2423990-10	Xanto S (20)
		Xanto S (15)
		Xanto S (10)
Riello UPS	040/72757-06	Multi Plus MLM/MLT
Rittal	02772/5059052	Power Modular Concept (PMC)
Roton Power Systems	07237/4845-0	Topas T5
		Topas T5
		Vector
Socomec	0621/71684-10	Masterys
		Delphys