

Marktübersicht: Netzwerkcameras

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera				Bild/Video:		Video/Codex								
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	autom. Tag/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Betriebstemperatur (min - max in °C)	Objektivwechsel	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min - max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps bei ca. 640 x 480 Px)	JPEG	MJPEG	MPEG-4	H.264	IP-Multicast	sonstige
Abus Security-Center	TVIP21550	●	●	●	●	●	●	●	●	0 - 50					10	0,5	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●	●	●	3GPP	
	TVIP52500	●			●	●	●	●	●	0 - 50	●	●			10	0,8	●	1.600 x 1.200	25	●	●	●	●	●		
	TVIP70000 vandalensicher	●		●			●	●	●	0 - 50			52			0,1	●	640 x 480	25	●		●	●	●		
	TVIP71500	●		●	●	●	●	●	●	-10 - 50			68 - 22		10	0,5	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●	●	●		
	TVIP71550	●		●	●	●	●	●	●	-10 - 50			22 - 68		10	0,5	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●	●	●		
	TVIP72000 vandalensicher	●		●			●	●	●	0 - 50			71		ja	0,5	●	1.600 x 1.200	25	●	●	●	●	●		
Axis	Netzwerk-kameras	●	●	●		●	●	●	●	-40/-20 - 50	●	●	84 - 30	29	12	0,2/0,04	●	720 x 576	30		●	●	●	●	●	
Basler	BIP2-1000c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.		1,3/0	●	1.024 x 768	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-1280c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.			●	1.280 x 720	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-1300c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.		0,95/0	●	1.280 x 960	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-1600c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.		0,83/0	●	1.600 x 1.200	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-1920c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.		0,65/0	●	1.920 x 1.080	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-2500c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.			●	2.560 x 1.920	7	●	●	●	●	●		
	BIP2-640c-dn	●			●	●	●			0 - 50	●	●		abh. v. Obj.		0,35/0	●	640 x 480	100	●	●	●	●	●		
	BIP2-D1000c-dn	●		●	●	●	●			-35 - 50	●	●	20 - 80	4		1,7/0	●	1.024 x 768	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-D1000c-dn	●		●	●	●	●			-35 - 50	●	●	20 - 80	4		1,7/0	●	1.024 x 768	30	●	●	●	●	●		
	BIP2-D1300c-dn	●		●	●	●	●			-35 - 50	●	●	20 - 80	4		1,28/0	●	1.280 x 960	30	●	●	●	●	●		
BIP2-D1300c-dn	●		●	●	●	●			-35 - 50	●	●	20 - 80	4		1,28/0	●	1.280 x 960	30	●	●	●	●	●			
Bosch Sicherheits-produkte	Autodome Junior 1080p		●	●	●	●	●	●		-10 - 40	●	●	5,5 - 50,6	10	16	1,2	●	2,1 MPx	60	●			●	●		
	NBN-498-11P	●			●	●	●	●	●	0 - 50	●				-	0,15/0,006	●	752 x 582	30	●			●	●		
	NDC-225-P	●		●				●		-10 - 50			45			1	●	640 x 480	30	●			●	●		
	NDC-265-P	●		●				●		-10 - 50	●	●	68 - 21			1	●	1.280 x 800	30	●			●	●		
	NTC-255-PI	●			●	●	●	●	●	-20 - 50	●	●	50 - 15			1/0	●	640 x 480	30	●			●	●		
Brickcom	MD-100AP-00	●		●	●	●	●	●	●	-20 - 50			82			1	●	1.280 x 800	30		●	●	●	●		
	VD-130AP-73	●		●	●	●	●	●	●	-40 - 60	●	●	64	3,6	20		●	1.280 x 1.024	30		●	●	●	●		
	WFB-300AP	●			●	●	●	●	●	0 - 40	●	●				1	●	2.032 x 1.536	30		●	●	●	●		
	WOB-100AP-73	●			●	●	●	●	●	-40 - 60	●	●	18 - 64	3,6	20	0,68	●	1.280 x 800	30		●	●	●	●		
Dallmeier Electronic	DDF3000IPV-DN	●		●	●	●	●	●	●	10 - 45	●	●		abh. v. Obj.		0,8/0,3	●	720 x 540	30		●	●	●	●	MPEG-2	
	DDF4010HDV			●	●	●	●	●	●	10 - 40, 30 - 50	●	●	5,4 - 50	10	12	2/0,2	●	1.920 x 1.080	60		●		●	●		
	DDF4500HDV			●	●			●	●	0 - 35, 10 - 40	●	●		abh. v. Obj.		1,6	●	1.600 x 1.200	30		●		●	●		
	DDF4900HDV			●	●			●	●	0 - 35, 10 - 40	●	●		abh. v. Obj.		1,6	●	2.048 x 1.536	30		●		●	●		
	DDZ3018-YY/HS/IP Domera		●	●	●	●	●	●	●	10 - 40, 30 - 50	●	●	2,8 - 48	18	12	0,7/0,01	●	752 x 582	30		●	●	●	●	MPEG-2	
	DDZ3026-YY/HS/IP Domera		●	●	●	●	●	●	●	10 - 40, 30 - 50	●	●	2,2 - 54,2	26	12	1,0/0,01	●	752 x 582	30		●	●	●	●	MPEG-2	
	DDZ3036-YY/HS/IP Domera		●	●	●	●	●	●	●	10 - 40, 30 - 50	●	●	1,7 - 57,8	36	12	1,4/0,01	●	752 x 582	30		●	●	●	●	MPEG-2	
	DDZ4010-YY/HS/HD Domera		●	●	●	●	●	●	●	10 - 40, 30 - 50	●	●	5,4 - 50	10	12	2/0,2	●	1.920 x 1.080	60		●		●	●		
	DF3000IP-PoE-DN	●			●	●	●	●	●	10 - 45	●	●		abh. v. Obj.		0,5/0,2	●	720 x 540	30		●	●		●	MPEG-2	
Dekom	SK-N190R1	●			●	●	●	●	●	-20 - 60	●	●	17,1 - 68,9	3,5 - 16 mm	12	0/0,01	●	1.280 x 960	25		●	●		●	Dual-Codex	
	DN-16053	●			●	●	●	●	●	-20 - 40						0,05	●	752 x 582	25		●	●	●			

Marktübersicht: Netzwerkcameras

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera				Bild/Video:		Video/Codecs						
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	autom. Tag/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Betriebstemperatur (min - max in °C)	Objektivwechsel	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min - max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps bei ca. 640 x 480 Px)	JPEG	MJPEG	MPEG-4	H.264
Digitus	DN-16053-1	●			●	●	●		●	-20 - 40	●	48			0,05	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16054	●			●	●	●		●	-20 - 40	●	36 - 75	2,25		0,4	●	752 x 582	25	●	●	●			
	DN-16054-1	●			●	●	●		●	-20 - 40	●	36 - 75	2,25		0,4	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16055-1	●	●	●					●	-20 - 40	●	4 - 60	22		0,3	●	752 x 582	25	●	●	●			
	DN-16055-2	●	●	●					●	-20 - 40	●	4 - 60	22		0,3	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16058	●		●	●	●			●	0 - 40	●	36 - 75	2,25		0,4	●	752 x 582	25	●	●	●			
	DN-16058-1	●	●	●					●	0 - 40	●	36 - 75	2,25		0,4	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16059	●			●	●	●		●	-20 - 40		62			0,2	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●			
	DN-16059-1	●			●	●	●		●	-20 - 40		62			0,2	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16060	●			●				●	0 - 40		60			1	●	752 x 582	25	●	●	●			
	DN-16060-1	●			●				●	0 - 40		60			1	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16061	●			●	●	●		●	0 - 40		60			1	●	752 x 582	25	●	●	●			
	DN-16061-1	●			●	●	●		●	0 - 40		60			1	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
	DN-16062	●			●	●	●		●	0 - 40		75			0,1	●	1.280 x 1.024	25	●	●	●		ONVIF-komp.	
DN-16065	●	●	●					●	-10 - 50	●	4 - 60	22		0,3	●	752 x 582	25	●	●	●				
DN-16065-1	●	●	●					●	-10 - 50	●	4 - 60	22		0,3	●	752 x 582	25	●	●	●		ONVIF-komp.		
D-Link	DCS-3710	●			●	●	●		●	0 - 40	●		4x	16	0,3/0,02	●	1.280 x 960	30	●	●	●	●	Multi-stream, 3GPP	
	DCS-5635	●	●		●	●	●		●	0 - 40	●	51 - 6	10	16	0,7/0,02	●	704 x 576	25	●	●	●	●		
	DCS-6111	●		●	●	●	●		●	0 - 40	●	63 - 18	3,6	4	1,5	●	640 x 480	30	●	●	●	●		
	DCS-6818	●	●	●	●	●	●		●	-40 - 50	●	60,8 - 1,8	36	12	0,1/0,01	●	720 x 576	25	●	●	●			
Eneo	GXC-1605M	●			●	●	●		●	0 - 50	●			2 - 10	0,2	●	1.280 x 1.024	25						
	GXD-1510M/IR	●		●	●	●	●		●	-20 - 50	●	72 - 22,6	3,6	2 - 10	0,15	●	1.280 x 960	25	●	●				
	GXD-1510M/IR	●		●	●	●	●		●	-20 - 50	●	72 - 22,6	3,6	2 - 10	0,5	●	1.280 x 960							
	NXC-1302M	●			●	●	●		●	-10 - 50	●			2 - 10	1,3	●	1.600 x 1.200	25	●		●			
	NXD-1302M	●		●	●	●	●		●	-10 - 50	●	77,4 - 29,8	3	2 - 10	1,3	●	1.600 x 1.200	25	●		●			
Indexa	Komplettserie	●		●	●	●	●		●															
Levelone	FCS-1131	●			●	●	●		●	0 - 50	●	0 - 65,4		16	0,2	●	1.920 x 1.080	30	●	●		●		
	FCS-1141	●			●	●	●		●	0 - 50	●	0 - 65,4		16	0,2	●	1.920 x 1.080	30	●	●	●	●		
	FCS-1151	●			●	●	●		●	0 - 50	●	0 - 75		12	0,1	●	1.600 x 1.200	30	●	●	●	●	●	
	FCS-3061	●		●	●	●	●		●	0 - 50		17,9 - 63,6		4	0/1	●	1.280 x 800	30	●	●	●	●	●	
	FCS-3071	●		●	●	●			●	0 - 50		21 - 78		16	0,2	●	1.920 x 1.080	30	●	●	●	●		
	FCS-3081	●		●	●	●	●		●	-10 - 60	●	21 - 71		16	0,2/0,02	●	1.920 x 1.080	30	●	●	●	●	AVI	
	FCS-4020	●	●	●	●	●	●		●	-20 - 60	●	1,7 - 55,8	35	12	0,01	●	640 x 480	30	●	●	●			
	FCS-5041	●			●	●	●		●	-20 - 70		18 - 64	4	4	0,68/0	●	1.280 x 800	30	●	●	●	●		
FCS-5051	●			●	●	●		●	-20 - 70		21 - 78		16	0,1/0	●	1.920 x 1.080	30	●		●	●	AVI		
Mobotix	Allround M24	●	●		●	●			●	-30 - 60	●	15 - 180		8	0,005/0,005	●	2.048 x 1.536	30	●	●		●	MxPEG, H.263, H.263+	
	Dualdome D12	●	●	●	●	●	●		●	-30 - 60	●	15 - 180			0,05/0,005	●	2.048 x 1.536	30	●				MxPEG	

Marktübersicht: Netzwerkkameras

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera				Bild/Video:		Video/Codecs							
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Betriebstemperatur (min - max in °C)	Objektivwechsel	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min - max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	Max. Sensor-Bildauflösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps bei ca. 640 x 480 Px)	JPEG	MJPEG	MPEG-4	H.264	IP-Multicast
Mobotix	Dualnight M12	●			●	●			●	-30 - 60			15 - 90		8	0,005/0,05	●	2.048 x 1.536	30	●	●				MxPEG, H.263
	Hemispheric Q24	●	●		●	●		●	●	-30 - 60			180 - 360		8	0,005/0,05	●	2.048 x 1.536	30	●	●		●		MxPEG, H.263, H.263+
	IP-Video-Türstation T24	●	●		●	●			●	-30 - 60			360		8	0,005/0,05	●	2.048 x 1.536	30	●	●		●		MxPEG, H.263, H.263+
	M24 Sec	●	●	●	●	●		●	●	-30 - 60	●	●	15 - 360		8	1/0,05	●	2.048 x 1.536	30	●	●				
	Monodome D24	●		●	●	●			●	●	-30 - 60	●		15 - 90		8	0,005/0,05	●	2.048 x 1.536	30	●	●		●	
Samsung Techwin	SCO-5080R	●			●	●			●	-20 - 50			28,8 - 94,6	3,6			●	1.280 x 1.024	25		●	●	●	●	
	SNB-5000	●					●	●		-10 - 50	●	●				0,01	●	1.280 x 1.024	25		●	●	●	●	
	SNP-3430H		●	●			●		●	-50 - 50			1,47 - 61,2	43	16	0,07	●	752 x 582	25		●	●	●		
	SNP-5200H		●	●			●		●	-50 - 50			3,10 - 56,56	20	16	0,01	●	1.280 x 1.024	25		●	●	●		
Vivotek	Komplettserie	●	●	●	●	●		●	●										●	●					

Anbieterübersicht: Netzwerkkameras

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)
Abus Security-Center	08207/95990-333	TVIP21550	499
		TVIP52500	599
		TVIP70000 vandalensicher	399
		TVIP71500	549
		TVIP71550	599
		TVIP72000 vandalensicher	599
Axis/Pan Dacom	06103/932114	Netzwerkkameras	ab 600
Basler	04102/463-500	BIP2-1000c-dn	720
		BIP2-1280c-dn	580
		BIP2-1300c-dn	800
		BIP2-1600c-dn	980
		BIP2-1920c-dn	680
		BIP2-2500c-dn	780
		BIP2-640c-dn	650
		BIP2-D1000c-dn	k.A.
		BIP2-D1000c-dn	850
		BIP2-D1300c-dn	k.A.
		BIP2-D1300c-dn	990
Bosch Sicherheitsprodukte	0561/8908-200	Autodome Junior 1080p	k.A.
		NBN-498-11P	k.A.
		NDC-225-P	404
		NDC-265-P	k.A.
		NTC-255-PI	k.A.
Brickcom/EFB-Elektronik	0521/40418-0	MD-100AP-00	k.A.
		VD-130AP-73	k.A.
		WFB-300AP	k.A.
		WOB-100AP-73	k.A.
Dallmeier Electronic	0941/8700-0	DDF3000IPV-DN	k.A.
		DDF4010HDV	k.A.
		DDF4500HDV	k.A.
		DDF4900HDV	k.A.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€)				
Dallmeier Electronic	0941/8700-0	DDZ3018-YY/HS/IP Domera	k.A.				
		DDZ3026-YY/HS/IP Domera	k.A.				
		DDZ3036-YY/HS/IP Domera	k.A.				
		DDZ4010-YY/HS/HD Domera	k.A.				
		DF3000IP-PoE-DN	k.A.				
		DF4500HD	k.A.				
		DF4900HD	k.A.				
		Dekom	040/4711213-65	SK-N190R1	549		
				Digitus/Assmann Electronic	02351/5540	DN-16053	150
						DN-16053-1	163
Digitus/Assmann Electronic	02351/5540	DN-16054	270				
		DN-16054-1	270				
		DN-16055-1	523				
		DN-16055-2	575				
		DN-16058	186				
		DN-16058-1	198				
		DN-16059	285				
		DN-16059-1	317				
		DN-16060	90				
		DN-16060-1	101				
		DN-16061	129				
		DN-16061-1	140				
		DN-16062	239				
		DN-16065	565				
DN-16065-1	603						
D-Link	06196/7799-0	DCS-3710	579				
		DCS-5635	755				
		DCS-6111	613				
Eneo/Videor E. Hartig	06074/8880	DCS-6818	2.100				
		GXC-1605M	k.A.				
		GXD-1510M/IR	k.A.				

