

## Marktübersicht: Netzwerkkameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera					Bild/Video		Bild-drehung									
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	IR-LEDs integriert	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Vandalismus-schutz	mehrere Sensoren/Objektive	extern abgesetzte Sensoren/Objektive	Betriebstemperatur (min ~ max in °C)	Objektiv wechselbar	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min ~ max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	WDR (Wide Dynamic Range)	Max. Sensor-Bildaufösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps) ...	90°	180°	
Abus	IPCA62500	•				•	•	•		•				-25 ~ 60		•	35 ~ 90	3		0,005	•	•	1.920 x 1.080	30	•			
	IPCA76500	•		•		•	•	•		•	•			-30 ~ 60		•	30 ~ 94	4,2		0,014	•	•	3.072 x 2.048	25	•			
	IPCB74500	•		•		•	•	•		•	•			-20 ~ 60		•	47 ~ 95	2,8		0,03	•	•	2.592 x 1.520	0				
ACTi	B945		•	•	•	•	•	•		•				-40 ~ 55		•	62 ~ 2.8	20		0,1		•	•	1.920 x 1.080	60	•		
	B96A		•	•	•					•				-30 ~ 50		•	49,7 ~ 5,8	10		0,1		•	•	3.648 x 2.736	30	•		
	E37	•			•	•	•	•		•				-20 ~ 50			101,4			0,1		•	•	3.648 x 2.736	30	•	•	
	E63A			•	•	•	•	•		•				-10 ~ 50		•	66,62 ~ 28,88			0,1		•	•	2.592 x 1.944	30	•		
	E77	•		•	•	•	•	•		•	•			-20 ~ 50			101,4			0,1		•	•	3.648 x 2.736	30	•	•	
	I98		•	•	•	•	•	•		•				-40 ~ 55		•	69,3 ~ 3	33	10	0,05		•	•	1.920 x 1.080	60	•		
Allnet	All-Cam2305-LW	•			•	•	•	•		•		•					105,8			0,01		•	•	2.688 x 1.520	25	•	•	
	All-Cam2372-WP	•	•		•	•	•	•		•				-10 ~ 50		•	0 ~ 350/0 ~ 90	2		0,05		•	•	1.920 x 1.080	25	•	•	
	All-Cam2373-VEP	•	•		•	•	•	•		•				-30 ~ 65		•	0 ~ 350/0 ~ 90	4		0,05		•	•	2.048 x 1.536	25	•	•	
	All-Cam2385-L	•			•	•	•	•		•				0 ~ 60			360			0,05		•	•	3.072 x 2.048	25			
	All-Cam23867-LEFN Low-Light Bullet	•			•	•	•	•		•				-30 ~ 60			31 ~ 90,01			0,002		•	•	1.920 x 1.080	25	•	•	
	All-Cam2386-LEFN Low-Light Dome	•			•	•	•	•		•				-30 ~ 60			31 ~ 90,01			0,002		•	•	1.920 x 1.080	25	•	•	
	All-Cam2388-LVEW	•		•	•	•	•	•		•	•			-30 ~ 60			75,8			0,19		•	•	2.688 x 1.520	25	•	•	
	All-Cam2395v2-LVEF	•		•		•	•	•		•				-30 ~ 60			33,8 ~ 112			0,014			•	•	2.688 x 1.520	25	•	•
	All-Cam2396v2-LEF	•			•	•	•	•		•				-30 ~ 60		•	33,8 ~ 112			0,014		•	•	2.688 x 1.520	25	•	•	
	All-Cam2397-LEW	•			•	•	•	•		•				-30 ~ 60			79			0,07		•	•	2.048 x 1.536	25	•	•	
	All-Cam2397v2-LE	•			•	•	•	•		•				-30 ~ 60			79			0,07		•	•	2.688 x 1.520	25	•	•	
	All-Cam2398v2-EP		•		•	•	•	•		•				-30 ~ 65		•	360 ~ 90	20		0,05		•	•	1.920 x 1.080	50			
	All-Cam2399-EP		•		•	•	•	•		•				-20 ~ 65		•	360 ~ 90	20		0,05		•	•	1.920 x 1.080	25			
	Allnet All2295v2_PoE+	•		•	•	•	•	•		•				-35 ~ 50		•	103,5 ~ 34,3			0,02		•	•	1.920 x 1.080	25	•	•	
Assmann	DN-16029		•		•	•	•	•		•				0 ~ 40			69			1			•	•	1.920 x 1.080	15	•	•
	DN-16038		•		•	•	•	•		•				0 ~ 40			69			1			•	•	1.920 x 1.080	15	•	•
	DN-16039		•		•	•	•	•		•				-10 ~ 50		•	20 ~ 65	3,25		1			•	•	1.920 x 1.080	30	•	•
	DN-16043		•		•	•	•	•		•	•			-10 ~ 50		•	20 ~ 65	3,25		0,5			•	•	1.920 x 1.080	30	•	•
	DN-16046		•		•	•	•	•		•				0 ~ 40			85			0,5			•	•	1.280 x 720	30	•	•
	DN-16047		•		•	•	•	•		•				0 ~ 40			85			0,5			•	•	1.280 x 720	30	•	•
	DN-16048		•		•	•	•	•		•	•			-10 ~ 50		•	30 ~ 95	3		0,5			•	•	1.920 x 1.080	30	•	•
	DN-16049		•		•	•	•	•		•				-20 ~ 60			69			1			•	•	1.920 x 1.080	30	•	•
	DN-16081-1		•		•	•	•	•		•				-10 ~ 50			127			0,1		•	•	•	•	2.688 x 1.520	50	•

	Video-Codecs	Schnittstellen			Mikrofon	Lautsprecher	Stromversorgung			Monitoring	Zugriffsschutz	Ereignissteuerung				Bildspeicher	...erweiterbar	Administration							
	JPEG MJPEG MPEG-4 H.264 IP-Multicast sonstige ... Ethernet WLAN ISDN seriell analoger Videoausgang sonstige ... Signal-Eingänge (Anzahl) Schalt-Ausgänge (Anzahl)				integriert Eingang	integriert	Ausgang PoE (802.3af) PoE (802.3at) 12 V DC ext. Netzteil max. Leistung (W)				Web-Browser HTTPS eigene Client-SW eigene Smartphone-Apps ONVIF-kompatibel Passwort Benutzergruppen 802.1X IP-Addressfilter	manuell Zeitplan Sensoren Video-Bewegungserkennung Pre-/Postalarm-Puffer Alarmmeldung ... via E-Mail ... via FTP					Integrierter Bildspeicher (MByte)	Ja via SD-Slot via NAS via Cloud-Speicher	HTTP Telnet SNMP Konfigurations-Backup Logdatei DHCP Zeitserver-Support kostenloses Monitoring-/ Verwaltungs-Tool für mehrere Kameras						
	•		1	1	•	•			5,5	•	•	•	•	•	•	•	16.000			•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•			15	•	•	•	•	•	•	•	max. 128.000			•	•	•	•	•	
	•					•				•	•	•	•	•	•	•	max. 128.000			•	•	•	•	•	
	•								62	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								11,6	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								6,49	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								6,49	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								6,49	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								62	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	5,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1			•	•	8	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
									12	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	12	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	12	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								7	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	3,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	
	•								7,5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								7	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								7	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								7	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	18	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		7	2	•	•	•	•	25	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								24,6	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	10	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								12	•	•	•	•	•	•	•	4.096	•	•	•	•	•	•	•	
	•								12	•	•	•	•	•	•	•	4.096	•	•	•	•	•	•	•	
	•								12	•	•	•	•	•	•	•	4.096	•	•	•	•	•	•	•	
	•								10	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								5	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	•								24	•	•	•	•	•	•	•	4.096	•	•	•	•	•	•	•	
	•								12	•	•	•	•	•	•	•	4.096	•	•	•	•	•	•	•	
	•		1	1	•	•	•	•	13	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	

## Marktübersicht: Netzwerk-kameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera						Bild/Video		Bild-drehung						
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	IR-LEDs integriert	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Vandalismuschutz	mehrere Sensoren/Objektive	extern abgesetzte Sensoren/Objektive	Betriebstemperatur (min ~ max in °C)	Objektiv wechselbar	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min ~ max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	WDR (Wide Dynamic Range)	Max. Sensor-Bildaufösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps) ...	90°
Assmann	DN-16082-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-50 ~ 50	●	33 ~ 109	3,3			0,1	●	●	2.688 x 1.520	50	●	●
	DN-16083-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●	32 ~ 93	2,9			0,01	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●
	DN-16084-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 50	●	33 ~ 109	3,3			0,05	●	●	2.688 x 1.520	50	●	●
	DN-16085-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 50	●	3 ~ 55	18			0,5	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●
	DN-16086	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●	78				0,05	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●
	DN-16087	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●	185				0,04	●	●	2.848 x 2.136	50	●	●
Avigilon	2.0C-H4PTZ-DP30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●	2,3 ~ 63	30			0,03	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	2.0C-H4SL-B01-IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 60	●	39 ~ 90				0,01	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	2.0C-H4SL-D1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0 ~ 60	●	39 ~ 90				0,01	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	2.0-H3M-DO1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 70	●	86				0,6	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	30L-H4PRO-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●					0,005	●	●	7.360 x 4.128	6	●	●
	5.0L-H4A-B01-IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-35 ~ 55	●	46 ~ 86				0,033	●	●	2.592 x 1.944	30	●	●
	6.0L-H4F-DO1-IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 55	●	360				0,13	●	●	2.000 x 2.000	30	●	●
Axis	Axis A8105-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-25 ~ 55	●	180				1,96	●	●	1.920 x 1.200	30	●	●
	Axis M1045-LW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0 ~ 40	●	110				0,25	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Axis M1125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-20 ~ 50	●	32 ~ 91				0,25	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Axis M3046-V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0 ~ 40	●	152				0,3	●	●	2.688 x 1.520	30	●	●
	Axis M3048-P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0 ~ 40	●	185				0,35	●	●	2.880 x 2.880	30	●	●
	Axis P1245	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-20 ~ 50	●	111				0,22	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Axis P1365-E Mk II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 50	●	39 ~ 84				0,11	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	Axis P1435-LE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 55	●	35 ~ 95				0,12	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	Axis P3227-LVE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 50	●	38 ~ 100				0,18	●	●	3.072 x 1.728	30	●	●
	Axis P5635-E Mk II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 55	●	2,0 ~ 65,6	30	12		0,2	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Axis Q1635-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 60	●	43,3 ~ 76,0				0,1	●	●	1.920 x 1.200	60	●	●
	Axis Q1765-LE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 50	●	4 ~ 59	18	12		0,5	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Axis Q1941-E 13 MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 60	●	28							384 x 288	30	●	●
	Axis Q3505-V MK II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-10 ~ 50	●	36 ~ 105				0,11	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	Axis Q6054-E MK II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-50 ~ 50	●	2,5 ~ 58,3	30	12		0,15	●	●	1.280 x 720	60	●	●
	Axis Q6115-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-55 ~ 50	●	2,3 ~ 63,4	30	12		0,2	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
Axis V5915	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0 ~ 40	●	2,3 ~ 63,7	30	12		1	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●	
Bosch Sicherheitssysteme	Autodome IP Starlight 7000 HD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-40 ~ 55	●	2,3 ~ 65	30	12		0,052/0,0103	●	●	1.305 x 1.049	60	●	●
	Dinion IP 4000 HD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 50	●	34 ~ 110				0,25/0,05	●	●	1.280 x 720	30	●	●



## Marktübersicht: Netzwerk-kameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera					Bild/Video		Bild-drehung							
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	IR-LEDs integriert	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Vandalismus-schutz	mehrere Sensoren/Objektive	extern abgesetzte Sensoren/Objektive	Betriebstemperatur (min ~ max in °C)	Objektiv wechselbar	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min ~ max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	WDR (Wide Dynamic Range)	Max. Sensor-Bildaufösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps) ...	90°
Bosch Sicherheitssysteme	Dinion IP 5000 HD	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50	●	●	34 ~ 110			0,25/0,05	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Dinion IP Bullet 4000 HD	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50	●	●	36 ~ 107			0,24/0	●	●	1.280 x 720	30	●	●
	Dinion IP Bullet 5000 HD	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 60	●	●	36 ~ 107			0,24/0	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Dinion IP Starlight 6000/7000	●			●	●	●	●	●	●				-20 ~ 50	●	●				0,0069/0,0008	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	Dinion IP Starlight 8000 MP	●			●	●	●	●	●	●		●		-20 ~ 50	●	●	42 ~ 92			0,022/0,008	●	●	2.992 x 1.680	30	●	●
	Dinion IP Ultra 8000 MP	●			●	●	●	●	●	●				-20 ~ 50	●	●				0,11/0,037	●	●	4.000 x 3.000	30	●	●
	Flexidome Indoor/Outdoor 4000 HD	●		●	●	●	●	●	●	●	●			-20 ~ 50	●	●	28 ~ 87			0,24/0,05(0)	●	●	1.280 x 720	30	●	●
	Flexidome Indoor/Outdoor 5000 HD	●		●	●	●	●	●	●	●	●			-30 ~ 50	●	●	28 ~ 87			0,24/0,05(0)	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Flexidome IP Micro 2000	●		●	●		●	●	●	●				-20 ~ 50			89			1	●	●	1.280 x 720	30	●	●
	Flexidome IP Micro 5000	●		●	●		●	●	●	●				-30 ~ 50			135/97			0,4	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	Flexidome IP Starlight 6000/7000	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50	●	●	10,9 ~ 83			0,0075/0,0011	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	Tinyon IP 2000 HD	●		●		●	●	●	●					-10 ~ 50			89			1	●	●	1.280 x 720	30	●	●
Brickcom	FB-H200NP-WDR	●			●	●	●	●	●				0 ~ 50	●	●				0,001/0,002	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●	
	FD-200NP-V6	●		●	●	●	●	●	●				0 ~ 50	●	●	35 ~ 96	4		0,008	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●	
	GOB-300NP-Star-LTE	●			●	●	●	●	●		●		-40 ~ 60	●	●	33 ~ 95			0,0006	●	●	2.048 x 1.536	30	●	●	
	MD-H600NP-360-ALDN	●		●	●	●	●	●	●	●			-40 ~ 50			360			0	●	●	3.096 x 2.094	30	●	●	
	OB-200NP-LR-WDR	●			●	●	●	●	●		●		-40 ~ 60	●	●	2,9 ~ 55,4	20		0,001	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●	
	OB-200NP-V6	●			●	●	●	●	●	●			-40 ~ 60	●	●	35 ~ 96	4		0,001	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●	
	OB-300NP-Star	●			●	●	●	●	●	●			-40 ~ 60	●	●	33 ~ 95	4,28		0,0006	●	●	2.048 x 1.536	30	●	●	
	OSD-200NP-30X		●	●	●	●	●	●	●	●				-45 ~ 60	●	●	2,5 ~ 71,3	30		0,001	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	PH-100AH KIT-A	●			●				●		●	●		0 ~ 50	●	●	57			1,2/1	●	●	1.280 x 720	30	●	●
	VD-200NP-V6	●		●	●	●	●	●	●	●				-40 ~ 60	●	●	35 ~ 96	4		0,008	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	VD-300NP-Star	●		●	●	●	●	●	●	●				-40 ~ 60	●	●	33 ~ 95			0,0006	●	●	2.048 x 1.536	30	●	●
	VD-E200NF	●		●	●	●	●	●	●	●				-25 ~ 40			91			0,001	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	WOB-300NP-Star	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 60	●	●	33 ~ 95			0,0006/0	●	●	2.048 x 1.536	30	●	●
Convision	CC-7333	●			●	●	●	●	●	●			-30 ~ 60	●	●	92 ~ 32			0,005	●	●	1.920 x 1.080	25	●	●	
	CC-7433	●			●	●	●	●	●	●			-40 ~ 60	●	●	48 ~ 12			0,002	●	●	1.920 x 1.080	25	●	●	
	CC-7634		●		●	●	●	●	●	●			-40 ~ 60	●	●	59,8 ~ 3	23		0,002	●	●	1.920 x 1.080	25	●	●	
Dahua	EBW81230 Starvis CMOS				●	●	●	●	●	●	●		-30 ~ 60			180		16	0,001 ~ 0,01	●	●	4.000 x 3.000	25			
	HDBW4431E-ASE ePoE				●	●	●	●	●	●	●		-30 ~ 60			104		16	0,4 ~ 0,06	●	●	2.688 x 1.520	30	●	●	
	HDBW5431E-Z				●	●	●	●	●	●	●		-30 ~ 60	●	●	100 ~ 35	4	16	0,3 ~ 0,03	●	●	2.688 x 1.520	30	●	●	
	HFV1420S	●			●	●	●	●	●	●	●		-30 ~ 60			106		16	0,31	●	●	688 x 1.520	20	●	●	



## Marktübersicht: Netzwerk-kameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera						Bild/Video		Bild-drehung						
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	IR-LEDs integriert	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Vandalismus-schutz	mehrere Sensoren/Objektive	extern abgesetzte Sensoren/Objektive	Betriebstemperatur (min ~ max in °C)	Objektiv wechselbar	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min ~ max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	WDR (Wide Dynamic Range)	Max. Sensor-Bildaufösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps) ...	90°
Dahua	HFW5830E-Z Starvis CMOS	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 60		●	39 ~ 102	4	16	0,05 ~ 0,2		●	3.840 x 2.160	30	●	●
	HFW8630E-Z Starvis CMOS	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 60		●	35 ~ 86	4	16	0,01 ~ 0,1		●	3.072 x 2.048	30	●	●
	PFW8800-A180 Starvis CMOS	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 60			180		16	0,007 ~ 0,05		●	4.096 x 1.800	25		
	SD59230U-HNI Starvis CMOS		●		●	●	●	●	●	●				-40 ~ 70		●	2,4 ~ 67,8	30	16	0,005		●	1.920 x 1.080	60		●
Dallmeier	DE-DF4820HD-DN/IR	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50			20 ~ 80		10	0		●	1.920 x 1.080	30		
D-Link	DCS-4602EV	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50		●	96		10	1		●	1.920 x 1.080	30		●
	DCS-4603	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50			84		10	0,5		●	1.920 x 1.080	30		●
	DCS-4622	●		●	●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			180		10	0,5		●	1.920 x 1.536	25		
	DCS-4633EV	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50			105		10	0,01		●	2.048 x 1.536	30		●
	DCS-4701E	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50			96		10	0,2		●	1.280 x 720	30		●
	DCS-4703E	●			●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50			70		10	0,2		●	2.048 x 1.536	30		●
	DCS-4802E	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50			96		10	1		●	1.920 x 1.080	30		●
	DCS-6315	●		●	●	●	●	●	●	●				-30 ~ 50		●	90 ~ 28			0,1		●	1.280 x 720	30		●
	DCS-6511	●		●	●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50		●	89,8 ~ 23,9	3,6	10	0,2		●	1.280 x 1.024	30		●
	DCS-6513	●		●	●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50		●	31 ~ 96	3	10			●	2.048 x 1.536	25		●
	DCS-6517	●		●	●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50		●	24 ~ 75	3,5	10	0,1		●	1.920 x 1.080	30		●
	DCS-7110	●			●	●	●	●	●	●				-20 ~ 50			77,4		4	0,12		●	1.920 x 1.080	30		●
	DCS-7513	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50		●	38 ~ 121	3	10	0		●	1.920 x 1.080	60		●
	DCS-7517	●			●	●	●	●	●	●				-40 ~ 50		●	38 ~ 71	4,2	10	0		●	2.560 x 1.920	25		●
Edimax	IC-3116W	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 60			54		4	1,3		●	1.280 x 720	30		
	IC-3140W	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			78		4	1		●	1.280 x 720	30		
	IC-3210W	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			46,1			0,1		●	640 x 480	30		
	IC-3210WK	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			46,1			0,1		●	640 x 480	30		
	IC-5150W	●			●				●	●				0 ~ 40			180					●	1.920 x 1.080	30		●
	IC-5160GC	●			●				●	●		●		0 ~ 40			180					●	1.920 x 1.080	30		●
	IC-5170SC	●			●				●	●		●		0 ~ 40			180					●	1.920 x 1.080	30		●
	IC-6220DC	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			90			max. 5		●	640 x 480	30		
	IC-7112W		●		●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			78		4	1		●	1.280 x 720	30		●
	IC-7113W		●		●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			78		4	1		●	1.280 x 720	30		●
	IC-9110W	●			●	●	●	●	●	●				0 ~ 40			139		4	1		●	1.280 x 720	30		●
Eneo	ICB-62M2712M0A	●			●	●	●	●	●	●				-50 ~ 50		●	99 ~ 33	4	16	0,15		●	1.920 x 1.080	30	●	
	ICB-73M2712MWA	●			●	●	●	●	●	●				-50 ~ 50		●	99 ~ 33	4	16	0,15		●	2.048 x 1.536	30	●	





## Marktübersicht: Netzwerkkameras (IP-Cams)

Die vollständige Marktübersicht mit allen Produktdetails finden Sie online unter [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller	Produktname	Typ										Kamera						Bild/Video		Bild-drehung						
		Fest	PTZ	Dome	Tag	Nacht (IR)	IR-LEDs integriert	autom. Tag-/Nacht-Umschaltung	Wärmebildkamera	Indoor	Outdoor	Vandalismuschutz	mehrere Sensoren/Objektive	extern abgesetzte Sensoren/Objektive	Betriebstemperatur (min ~ max in °C)	Objektiv wechselbar	Brennweite variabel	Bildwinkel horizontal (min ~ max in °)	Optischer Zoom-Faktor	Digitaler Zoom-Faktor	Lichtempfindlichkeit (Lux)	Gegenlichtkompensation	WDR (Wide Dynamic Range)	Max. Sensor-Bildaufösung (H x V Pixel)	Max. Bildrate (fps) ...	90°
Flir	FC-324 R	●			●	●		●	●					-50 ~ 70			34			0			320 x 240	30		
Hikvision	DS-2CD2042WD-I(4mm)	●			●	●		●	●					-30 ~ 60			83			0,01	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	DS-2CD2122FWD-IWS	●		●	●	●		●	●					-30 ~ 60			115			0,01	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	DS-2CD2642FWD-IZS	●			●	●	●		●					-30 ~ 60		●	112 ~ 34			0,01	●	●	2.688 x 1.520	20	●	●
	DS-2CD4126FWD-IZ			●	●	●	●							-30 ~ 60		●	92 ~ 32			0,002	●	●	1.920 x 1.080	60	●	●
	DS-2CD4685F-IZHS	●			●	●	●		●					-30 ~ 60		●	96 ~ 33			0,009	●	●	4.096 x 2.160	25	●	●
	DS-2CD63C2F-IVS			●	●	●	●		●	●				-30 ~ 60			360			0,01	●	●	4.000 x 3.072	25		
	DS-2TD2235D-25	●			●	●	●	●		●				-40 ~ 65		●	37 ~ 12			0,002	●	●	1.920 x 1.080	30	●	●
	DS-2DP1636Z-D(5mm)		●		●		●			●				-40 ~ 65		●	360	36	16	0,005/ 0,002	●	●	4.096 x 1.800/ 1.920 x 1.080	30		
LevelOne	FCS-1153	●			●	●		●						-10 ~ 50	●		81,6			0,01	●	●	2.592 x 1.944	30		●
	FCS-3073			●	●				●	●				-30 ~ 60			78			0,001	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-3084			●	●	●			●	●				-30 ~ 60			52			0,01	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-3094			●	●	●	●		●					-10 ~ 50			109,8 ~ 180		16	0,01	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-4042		●	●	●	●	●		●	●				-40 ~ 50			2,61 ~ 66,4	30	16	0,01	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-4301		●						●					0 ~ 50			39 ~ 136	3		0,01	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-5053	●			●	●	●		●					-30 ~ 60			62,7			0,01	●	●	2.048 x 1.536	30		●
	FCS-5058	●			●	●	●		●					-30 ~ 60			85			0,01	●	●	1.920 x 1.080	30		●
	FCS-5064	●			●	●	●		●	●				-40 ~ 50		●	28,2 ~ 69,2			0,01	●	●	2.592 x 1.944	30		●
lunap	L-DA-5203			●	●	●	●		●	●				-30 ~ 60		●	37 ~ 99	4,4		0,1	●	●	1.920 x 1.080	25		
	L-DA-5803			●	●	●	●		●	●				-30 ~ 60		●	39 ~ 102	4,4		0,05	●	●	3.840 x 2.160	25		
	L-KA-5203			●	●	●	●		●					-30 ~ 60		●	37 ~ 99	4,4		0,01	●	●	1.920 x 1.080	25		
	L-SA-5203		●	●	●	●	●		●					-40 ~ 60		●	5,1 ~ 61,2	12		0,05	●	●	1.920 x 1.080	25		
Mobotix	IP-Video-Türstation Mobotix T25	●			●	●		●	●					-30 ~ 50			180		8	0,1	●	●	3.072 x 2.048	30	●	●
	M16	●	●		●	●		●	●		●			-30 ~ 60	●		180 ~ 8		8	0,1	●	●	3.072 x 2.048	42	●	●
	IdoCam	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-30 ~ 60	●	●	5 ~ 360		8	0,001	●	●	3.072 x 2.048	30	●	●
Sony	SNC-WR632C		●	●		●		●	●				-40 ~ 50		●	2,3 ~ 63,7	30	12	0,03	●	●		60			
TP-Link	NC450		●		●	●	●		●					0 ~ 40			68		10	0			1.280 x 720	30		●
	TVD-5401	●			●	●	●		●	●				-40 ~ 60		●	31 ~ 90			0,002	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●
UTC Fire & Security	TVB-5401	●			●	●	●		●	●				-40 ~ 60		●	31 ~ 90			0,002	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●
	TVD-5401	●		●	●	●	●		●	●				-30 ~ 60		●	31 ~ 90			0,002	●	●	1.920 x 1.080	50	●	●



## Anbieterübersicht: Netzwerkkameras (IP-Cams)

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€) ohne MwSt.	Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€) ohne MwSt.				
Abus	08207/95990-0	IPCA62500	729	Axis	089/358817-0	Axis P1245	339				
		IPCA76500	1.399			Axis P1365-E Mk II	999				
		IPCB74500	499			Axis P1435-LE	749				
ACTi/ Incom Storage	0228/97977-0	B945	2.990			Axis P3227-LVE	899	Axis P5635-E Mk II	1.999		
		B96A	1.092			Axis Q1635-E	1.749	Axis Q1765-LE	1.175		
		E37	476			Axis Q1941-E 13 MM	2.799	Axis Q3505-V MK II	839		
		E63A	530			Axis Q6054-E MK II	2.799	Axis Q6115-E	2.518		
		E77	476			Axis V5915	2.182	Autodome IP Starlight 7000 HD	3.093		
Allnet	089/894222-22	All-Cam2305-LW	129			Bosch Sicherheitssysteme	0561/8908-110	Dinion IP 4000 HD	322		
		All-Cam2372-WP	199					Dinion IP 5000 HD	365		
		All-Cam2373-VEP	299					Dinion IP Bullet 4000 HD	482		
		All-Cam2385-L	469					Dinion IP Bullet 5000 HD	620		
		All-Cam2386-LEFN Low-Light Bullet	399					Dinion IP Starlight 6000/7000	640		
		All-Cam2386-LEFN Low-Light Dome	399					Dinion IP Starlight 8000 MP	1.260		
		All-Cam2388-LVEW	199					Dinion IP Ultra 8000 MP	1.500		
		All-Cam2395v2-LVEF	249	Flexidome Indoor/Outdoor 4000 HD	410						
		All-Cam2396v2-LEF	249	Flexidome Indoor/Outdoor 5000 HD	516						
		All-Cam2397-LEW	199	Flexidome IP Micro 2000	220						
		All-Cam2397v2-LE	130	Flexidome IP Micro 5000	468						
		All-Cam2398v2-EP	549	Flexidome IP Starlight 6000/7000	835						
		All-Cam2399-EP	1.129	Tinyon IP 2000 HD	232						
		Allnet All2295v2_PoE+	219	Brickcom/ EFB-Elektronik	0521/40418-0			FB-H200NP-WDR	840		
Assmann	02351/554-0	DN-16029	142					FD-200NP-V6	600		
		DN-16038	142			GOB-300NP-Star-LTE	1.239				
		DN-16039	201			MD-H600NP-360-AL-DN	879				
		DN-16043	209			OB-200NP-LR-WDR	2.176				
		DN-16046	83			OB-200NP-V6	683				
		DN-16047	66			OB-300NP-Star	829				
		DN-16048	335			OSD-200NP-30X	2.766				
		DN-16049	159			PH-100AH KIT-A	479				
		DN-16081-1	293			VD-200NP-V6	648				
		DN-16082-1	503			VD-300NP-Star	729				
		DN-16083-1	318			VD-E200NF	261				
		DN-16084-1	545			WOB-300NP-Star	1.070				
		DN-16085-1	1.512			Convision/ PCS Systemtechnik	089/68004-550	CC-7333	690		
		DN-16086	251					CC-7433	690		
		DN-16087	587	CC-7634	1.940						
Assmann/ B&T Tele-Dat	02236/8781-0	DN-16029	142	Dahua/ Incom Storage	0228/97977-0	EBW81230 Starvis CMOS	1.172				
		DN-16038	142			HDBW4431E-ASE ePoE	246				
		DN-16039	200			HDBW5431E-Z	459				
		DN-16043	209			HFW1420S	218				
		DN-16046	83			HFW5830E-Z Starvis CMOS	248				
		DN-16047	66			HFW8630E-Z Starvis CMOS	1.172				
		DN-16048	335			PFW8800-A180 Starvis CMOS	1.667				
		DN-16049	159			SD59230U-HNI Starvis CMOS	1.048				
		DN-16081-1	293			Dallmeier/ Dekom Video Security & Network	040/4711213-0	DE-DF4820HD-DN/IR	578		
		DN-16082-1	503					D-Link	06196/7799-0	DCS-4602EV	176
		DN-16083-1	318							DCS-4603	196
		DN-16084-1	545			DCS-4622	181				
		DN-16085-1	1.512			DCS-4633EV	k.A.				
		DN-16086	251			DCS-4701E	174				
		DN-16087	587			DCS-4703E	187				
Avigilon/ Triotronik	0043/ 3172/42299-0	2.0C-H4PTZ-DP30	k.A.	DCS-4802E	197						
		2.0C-H4SL-B01-IR	k.A.	DCS-6315	356						
		2.0C-H4SL-D1	k.A.	DCS-6511	635						
		2.0-H3M-DO1	k.A.	DCS-6513	713						
		30L-H4PRO-B	k.A.	DCS-6517	689						
		5.0L-H4A-B01-IR	k.A.	DCS-7110	369						
Axis	089/358817-0	6.0L-H4F-DO1-IR	k.A.	DCS-7513	500						
		Axis A8105-E	799	DCS-7517	825						
		Axis M1045-LW	229								
		Axis M1125	352								
		Axis M3046-V	369								
		Axis M3048-P	669								

Die ausführliche Marktübersicht finden Sie im Web unter [www.lanline.de/marktuebersicht](http://www.lanline.de/marktuebersicht) und auf [www.lanline.de/solutionfinder](http://www.lanline.de/solutionfinder).

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€) ohne MwSt.
Edimax	02154/88773-35	IC-3116W	61
		IC-3140W	97
		IC-3210W	113
		IC-3210WK	154
		IC-5150W	121
		IC-5160GC	134
		IC-5170SC	154
		IC-6220DC	134
		IC-7112W	101
		IC-7113W	162
IC-9110W	146		
Eneo/ Videor E. Hartig	06074/888-0	ICB-62M2712M0A	k.A.
		ICB-73M2712MWA	k.A.
Flir/Dekom Video Security & Network	040/4711213-0	FC-324 R	2.860
Hikvision/ Triotronik	0043/ 3172/42299-0	DS-2CD2042WD-I(4mm)	k.A.
		DS-2CD2122FWD-IWS	k.A.
		DS-2CD2642FWD-IZS	k.A.
		DS-2CD4126FWD-IZ	k.A.
		DS-2CD4685F-IZHS	k.A.
		DS-2CD63C2F-IVS	k.A.
		DS-2TD2235D-25	k.A.

Hersteller/Anbieter	Telefon	Produkt	Preis (€) ohne MwSt.
Hikvision/Xortec	069/5069886-0	DS-2DP1636Z-D(5mm)	k.A.
LevelOne/ Informationsv. Michael Jeschak	02336/938630	FCS-1153	k.A.
		FCS-3073	k.A.
		FCS-3084	k.A.
		FCS-3094	k.A.
		FCS-4042	k.A.
		FCS-4301	k.A.
		FCS-5053	k.A.
		FCS-5058	k.A.
		FCS-5064	k.A.
lunaIP/ ITS	0521/270668-0	L-DA-5203	k.A.
		L-DA-5803	k.A.
		L-KA-5203	k.A.
		L-SA-5203	k.A.
Mobotix	06302/9816-0	IP-Video-Türstation Mobotix T25	798
		M16	k.A.
Mobotix/ldosec	0700/43673248	ldoCam	398
Sony/Xortec	069/5069886-0	SNC-WR632C	k.A.
TP-Link	06122/53693-0	NC450	71
UTC Fire & Security	02131/3663-0	TVB-5401	1.038
		TVD-5401	880